



elkuch® FLEXBOGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION (NW)


Bogen mit einseitiger Muffe mit Dichtung 90°, lange Ausführung

	Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
	K 40	710 - 850	710 - 850	500	75
K 55	905 - 1040	905 - 1040	630	105	120
60	965 - 1115	965 - 1115	600	125	95
80	1275 - 1445	1275 - 1445	800	125	95
100	1470 - 1710	1470 - 1710	1000	170	160
120	1770 - 2100	1770 - 2100	1200	170	160
150	2075 - 2485	2075 - 2485	1500	200	150


Bogen mit glatten Enden 90°, lange Ausführung

	Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
	K 40	710 - 840	710 - 840	500	75
K 55	905 - 1040	905 - 1040	630	105	120
60	950 - 1050	950 - 1050	600	125	120
80	1245 - 1390	1245 - 1390	800	125	120
100	1470 - 1710	1470 - 1710	1000	170	160
120	1730 - 2075	1730 - 2075	1200	170	160
150	2105 - 2435	2105 - 2435	1500	200	200

Bogen mit einseitiger Muffe mit Dichtung 45°, kurze Ausführung

	Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
	K 40	445 - 510	445 - 510	500	75
K 55	580 - 655	580 - 655	630	105	120
60	620 - 695	620 - 695	600	125	95
80	780 - 855	780 - 855	800	125	135
100	890 - 1025	890 - 1025	1000	170	160
120	1085 - 1225	1085 - 1225	1200	170	160
150	1310 - 1490	1310 - 1490	1500	200	150

Bogen mit glatten Enden 45°, kurze Ausführung

	Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
	K 40	435 - 500	435 - 500	500	75
K 55	600 - 680	600 - 680	630	105	120
60	605 - 680	605 - 680	600	125	120
80	750 - 835	750 - 835	800	125	120
100	890 - 1020	890 - 1020	1000	170	160
120	1055 - 1215	1055 - 1215	1200	170	160
150	1255 - 1435	1255 - 1435	1500	200	200

Alle Angaben sind in mm.